

浸渍纸层压木质地板产品质量监督抽查实施细则

（2024 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表 1

表 1 抽样数量

产品名称	检验样品数量		备用样品数量
	初检样品数量	复验样品数量	
浸渍纸层压木质地板	约 2.0m ² ，且不少于 3 片	约 2.5 m ² ，且不少于 6 片	约 2.5m ² ，且不少于 6 片

2 检验依据

表 2 平面浸渍纸层压木质地板

序号	检验项目	检验方法
1	含水率	GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013
2	吸水厚度膨胀率	GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013
3	内结合强度	GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013
4	表面胶合强度	GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013
5	表面耐划痕	GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013
6	表面耐磨	GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013
7	表面耐污染	GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013
8	表面耐龟裂	GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013
9	锁合力	GB/T 18102—2020
10	耐光色牢度	GB/T 18102—2020 GB/T 17657—2013
11	甲醛释放量	GB/T 18102—2020 GB 18580—2017 GB/T 39600—2021 GB/T 17657—2013

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡

是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 18102—2020 浸渍纸层压木质地板

GB 18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600—2021 人造板及其制品甲醛释放限量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布儿童及婴幼儿服装等 90 种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2023 年第 15 号）中的《浸渍纸层压木质地板产品质量国家监督抽查实施细则》。