

# 稻麦联合收割机产品质量监督抽查实施细则

## （2024 年版）

### 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，作为检验样品，无备用样品。

### 2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	安全距离	GB 10395.1—2009
2	挂装式茎秆切碎器	GB 10395.7—2006
3	运动部件	JB/T 5117—2017 GB/T 20790—2006
4	发动机的起动和停机	GB 10395.1—2009 GB/T 20790—2006 JB/T 5117—2017
5	后视镜及喇叭	GB 10395.7—2006 JB/T 5117—2017 GB/T 20790—2006
6	动态环境噪声	GB 19997—2005
7	操作者位置处噪声	GB 19997—2005
8	热表面	GB 10395.1—2009
9	粮箱和粮箱螺旋输送机	GB 10395.7—2006
10	灭火器	GB 10395.7—2006
11	操纵机构	GB 10395.1—2009 GB 10395.7—2006
12	操作者工作台	GB 10395.1—2009
13	梯子（含扶手/扶栏）	GB 10395.1—2009 GB 10395.7—2006
14	割台固定机构	GB 10395.7—2006
15	电气设备与蓄电池	GB 10395.1—2009 GB 10395.7—2006 JB/T 5117—2017 GB/T 20790—2006

序号	检验项目	检验方法
16	排出气体	GB 10395.1—2009
17	剪切与挤压部位	GB 10395.1—2009 GB 10395.7—2006
18	割台传动系分离机构	GB 10395.7—2006
19	驾驶室紧急出口	GB 10395.1—2009 GB 10395.7—2006
20	座位尺寸和布置	GB 10395.1—2009 GB 10395.7—2006
21	驾驶室尺寸	GB 10395.7—2006
22	指示及报警装置	JB/T 5117—2017 GB/T 20790—2006
23	照明设备	JB/T 5117—2017 GB/T 20790—2006
24	密封性能	JB/T 5117—2017 GB/T 20790—2006
25	标志	GB 10395.1—2009 GB 10395.7—2006 JB/T 5117—2017 GB/T 20790—2006

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB 10395.1—2009 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10395.7—2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB 19997—2005 谷物联合收割机 噪声限值

GB/T 20790—2006 半喂入联合收割机 技术条件

JB/T 5117—2017 全喂入联合收割机 技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，本细则检验依据序号1~4检验项目中全项次合格，并且序号5~25检验项目中不合

格项次不多于 3 个，判定为被抽查产品未发现不合格；否则，判定为被抽查产品不合格。

注：每台样机每个检验项目定义为 1 个项次。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

#### 4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布玩具等 62 种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2021 年第 15 号）中的《稻麦联合收割机产品质量国家监督抽查实施细则》。