

运动鞋产品质量监督抽查实施细则

（2024 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量 3 双，其中 2 双作为检验样品，1 双作为备用样品。

2 检验依据

表 1 普通运动鞋

序号	检验项目		检验方法
1	外底拉伸强度		GB/T 528—2009 HG/T 2017—2011
2	外底拉断伸长率		GB/T 528—2009 HG/T 2017—2011
3	外底磨耗量		GB/T 1689—1998 HG/T 2017—2011
4	外底硬度		GB/T 531.1—2008
5	围条与鞋帮粘合强度		GB/T 532—2008 HG/T 2017—2011
6	整鞋屈挠性能		HG/T 2871—2008 A 法
7	游离甲醛		GB/T 2912.1—1998
8	可萃取的重金属	铅	GB/T 17593.1—2006 GB/T 17593.4—2006 或 GB/T 17593.2—2007
		镉	
		砷	
9	可分解有害芳香胺染料		GB/T 17592—2006
10	含氯酚	五氯苯酚	GB/T 18414.1—2006 或 GB/T 18414.2—2006
		2,3,5,6-四氯苯酚	
11	N-亚硝基胺		GB/T 24153—2009
12	鞋里和内底摩擦色牢度（沾色）		QB/T 2882—2007 A 法

表 2 运动鞋（轻便胶鞋）

序号	检验项目		检验方法
1	外底拉伸强度		GB/T 528—2009 HG/T 2018—2014
2	外底拉断伸长率		GB/T 528—2009 HG/T 2018—2014
3	外底磨耗量		GB/T 1689—1998 HG/T 2018—2014

序号	检验项目		检验方法
4	外底硬度		GB/T 531.1—2008
5	围条与鞋帮粘合强度		GB/T 532—2008 HG/T 2018—2014
6	整鞋耐屈挠性能		HG/T 2871—2008 B 法
7	游离甲醛		GB/T 2912.1—1998
8	可萃取的重金属	铅	GB/T 17593.1—2006 GB/T 17593.4—2006 或 GB/T 17593.2—2007
		镉	
		砷	
9	可分解有害芳香胺染料		GB/T 17592—2006
10	含氯酚	五氯苯酚	GB/T 18414.1—2006 或 GB/T 18414.2—2006
		2,3,5,6-四氯苯酚	
11	N-亚硝基胺		GB/T 24153—2009
12	鞋里和内底摩擦色牢度（沾色）		QB/T 2882—2007 A 法

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 25038—2010 胶鞋健康安全技术规范

HG/T 2017—2011 普通运动鞋

HG/T 2018—2014 轻便胶鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布玩具等 62 种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2021 年第 15 号）中的《运动鞋产品质量国家监督抽查实施细则》。