

煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器产品质量  
监督抽查实施细则  
( 2024 年版 )

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

产品抽取样品数量：6 台，其中检样 3 台，备样 3 台。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	遥控调校功能测试	AQ/T 6203—2006
2	显示值稳定性测定	AQ/T 6203—2006
3	基本误差测定	AQ/T 6203—2006
4	报警功能试验	AQ/T 6203—2006
5	响应时间测定	AQ/T 6203—2006
6	工作温度试验	AQ/T 6203—2006
7	绝缘电阻检测	AQ/T 6203—2006
8	介电强度试验	AQ/T 6203—2006

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

AQ/T 6203—2006 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质

量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

#### 4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布儿童及婴幼儿服装等 90 种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2023 年第 15 号）中的《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器产品质量国家监督抽查实施细则》。